

- Product Finder
- M
- MF
- UNC
- UNF
- G
- Rp
R, Rc
- NPT, NPTF

通りゲージボディ用 1/4" 六角ビットアダプタ

ドリブンユニットに通りゲージボディを取り付けるための六角ビットアダプタです。最大 4 x D までのねじのゲージングが可能です。
電動ドリルやエア式スクレュードライバーなどのドリブンユニットに取り付けられ、ゲージング工程の簡略化や時間削減に効果的です。

Hexagon bit adapters 1/4" for gauging bodies "GO"

The hexagon bit adapter serves as holder for the gauge body "GO" in a power driven unit. It is used for repeatably gauging thread holes with a maximum depth of 4 x D.
As a power driven unit such as cordless or pressurised air screwdrivers or drill machines provide the rotation, an effortless and long-term working is possible.



最大ねじ深さ
Max. thread depth

4 x D

工具型番 · Tool ident

L0091070

メートルねじ Metric threads	ユニファイねじ Unified threads	ウィットワース管用ねじ Whitworth pipe threads	推奨トルク Recommended torque	サイズ 型番
M 2 - M 3	Nr. 1 - Nr. 4	-	6 Ncm	.02.5
M 4 - M 6	Nr. 5 - Nr. 12	-	8 Ncm	.04
M 8 - M10	1/4 - 3/8	G 1/16 - G 1/8	14 Ncm	.05.5
M12 - M14	7/16 - 1/2	G 1/4	20 Ncm	.07
M16 - M18	9/16 - 5/8	G 3/8	30 Ncm	.09
M20 - M24	3/4 - 15/16	G 1/2 - G 5/8	40 Ncm	.12

通りゲージボディについては別途お問い合わせください。(別売り)
Gauging bodies "GO" upon request (not included)

- Zubehör
Accessories
- Kalibrieren
Calibration
- Tech. Info

スリーブ

深さねじゲージからゲージボディを取り外すための専用スリーブ

Pulling sleeves

For the exchange of gauging bodies in thread depth plug gauges



工具型番 · Tool ident

L0091040

シートサイズ Seat diameter	サイズ 型番
2,5	.02.5
4	.04
5,5	.05.5
7	.07
9	.09
12	.12

